



HAA14C

ARNESES ANTICAÍDAS

Arnés de 4 puntos de conexión. Configuración en "X". Para usuarios ocasionales.

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura



Beneficios



Higiene

· Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro



Rendimiento

· Certificación por encima de la carga nominal máxima de 100 kg: producto certificado hasta 140 kg



Facilidad de uso

· Diseño ergonómico para facilitar los movimientos del usuario

Aplicaciones

- Agricultura
- Pesca
- Industria forestal

Certificaciones y normas



ANSI Z359.11-2014

Protección contra



Caídas



HAA14C

ARNESES ANTICAÍDAS

Arnés de 4 puntos de conexión. Configuración en "X". Para usuarios ocasionales.

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipo	Arnés anticaídas
Composición del soporte principal	Acero, poliéster
Ancho de la cinta (mm)	45 mm
Cierre	Hebillas
Número de puntos de anclaje anticaídas	2
Número de puntos de conexión de sujeción y posicionamiento	2
Hebillas	Hebilla manual
Punto de anclaje anticaídas	Dorsal, Frontal
Puntos de conexión de sujeción y posicionamiento	laterales
Color	Negro-Rojo
SIZE	Única
Talla	One size
Ventaja adicional	Indicador de caída
Vida útil desde la fabricación (años)	10
Tipo de envase	Caja de 10
Sternal	1
Dorsal	1
Situaciones de trabajo anticaídas	Desplazamiento vertical en instalación permanente, Posicionamiento en el puesto de trabajo, Desplazamiento sobre línea de vida, Retención, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado, Pequeño desplazamiento vertical o sobre plano inclinado (menos de 3 m), Gran desplazamiento horizontal sobre plano horizontal, Gran desplazamiento horizontal sobre plano vertical, Pequeño desplazamiento horizontal (menos de 3 m)



HAA14C

FALL ARRESTER HARNESSSES

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXEHAA14C	Black-Red	M/L	HAA14C	7798408754016	0	10	1	13.4 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height