



ANSI516 Verde-Rosso

IMBRACATURE ANTICADUTA

Protezione anticaduta



Benefici



Comfort

· Design della cinghietta sternale adattato alla morfologia di donne e uomini



Igiene

· Imbracature e tessuti possono essere lavati con sapone neutro.



Prestazioni

· Certificazione superiore al carico nominale massimo 100 kg; prodotto certificato fino a 140 kg



Facilità d'uso

· Il design ergonomico facilita i movimenti dell'utilizzatore
· Fibbie automatiche per un posizionamento ottimale e la sicurezza della chiusura
· Dotato di sistema NFC che garantisce la tracciabilità del prodotto

Campi di utilizzo

- Edificio
- Manutenzione
- Industria chimica
- Petrolchimico
- Stoccaggio

Certificazioni e norme



ANSI516 Verde-Rosso

IMBRACATURE ANTICADUTA

Protezione anticaduta

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Composizione del supporto principale	Kevlar®
Chiusura	Fibbie
Numero di punti di ancoraggio anticaduta	2
Numero di punti di ancoraggio per posizionamento sul lavoro	2
Fibbie	Fibbie automatiche
Punto di ancoraggio anticaduta	Dorsale, Sternale
Punti di ancoraggio per posizionamento sul lavoro	laterali
Colore	Verde-Rosso
Dimensione	One size
Vantaggio supplementare	Indicatore di caduta
Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione	10 anni
Tipo di imballaggio	Scatola da 10
Sternal	1
Dorsal	1
Situazioni di lavoro	Posizionamento al posto di lavoro, Spostamento su linea di vita, Trattenuta, Grande spostamento verticale o su piano inclinato, Grande spostamento verticale o su piano inclinato per lavori su corda, Piccolo spostamento verticale o su piano inclinato (meno di 3 m), Grande spostamento orizzontale su piano verticale, Piccolo spostamento orizzontale (meno di 3 m), Grande spostamento con possibilità di aggancio e sgancio ripetitivo



ANSI516

FALL ARRESTER HARNESSSES

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ANSI516	Green-Red	M/L	ANSI516	7798408752845	0	5	1	11.45 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height