



ANSI560 Rot

BANDFALLDÄMPFER

Absturzsicherung



Vorteile



Komfort

· Elastisches Gurtband für einfache Bewegung und Sicherung



Hygiene

· Die Gurte und Textilien können mit neutraler Seife gewaschen werden



Leistung

· Zertifizierung über der maximalen Nennlast von 100 kg: Produkt zertifiziert für 140 kg



Einfache Handhabung

· Automatische Karabinerhaken für eine sichere und zeitsparende Verriegelung



Kompatibilität

· #MUSPEC

Anwendung

- Gebäude
- Instandhaltung
- Chemische Industrie
- Petrochemie
- Speicherung

Zertifikationen und normen

Schützt gegen



Hitzefest



Absturz



ANSI560 Rot

BANDFALLDÄMPFER

Absturzsicherung

Details - Normen

Technische Details

Zusammensetzung der Hauptunterlage	Kevlar®, Stahl
Länge max. (m)	1,8 m
Länge (m)	1,8
Öffnung (mm)	65
Opening (inch)	2.5545
Mit Verbindungsstück	ja
Farbe	Rot
Zusätzlicher Vorteil	Elastischer Schultergurt
Lebensdauer ab der Herstellung (Jahre)	10
Art der Verpackung	Packung mit 5 Stück
Absturzgefährdung	Vertikale bewegung an fixen Installationen, Bewegung auf Lifeline, Kurze vertikale Bewegung oder Bewegung auf geneigte Fläche (weniger als 3 m), Kurze horizontale Bewegung (weniger als 3 m), Grosse Bewegung mit Multi-Verbindung /Trennung
Länge (ft)	5.9055



ANSI560

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ANSI560	Red	1,8 m	ANSI560	7798408752876	0	5	1	12.8 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height