



# ANSI560 Kirmızı

## ENERJİ SÖNÜMLEYİCİ HALATLAR

Düşme önleme



### Avantajlar



#### Rahatlık

· Kolay hareket ve güvenliği sağlamak için elastik dokuma kordon



#### Hijyen

· Emniyet kemerlerini ve kumaşları nötr sabunla yıkama imkanı



#### Performans

· Maksimum nominal yük 100 kg'ın üzeri için sertifika: 140 kg için sertifikalı ürün



#### Kullanım kolaylığı

· Güvenli kilitleme ve zamandan tasarruf sağlayan otomatik karabinalar



#### Uyumluluk

· #MUSPEC

### Uygulamalar

- Yapı
- Bakım
- Kimya endüstrisi
- Petrokimya
- Depolama

### Sertifikalar ve standartlar

### Karşı korur



Isi



Düşme



# ANSI560 Kirmızı

## ENERJİ SÖNÜMLEYİCİ HALATLAR

Düşme önleme

### Detaylar - Standartlar

### Ürün bilgileri

Ana destek yapısı	Kevlar®, Çelik
Maksimum uzunluk (m)	1,8 m
Uzunluk (m)	1,8
Açıklık (mm)	65
Opening (inch)	2.5545
Konektör ile	evet
Renk	Kırmızı
Ek avantaj	Elastic strap
Üretimden itibaren raf ömrü (yıllar)	10
Paketleme tipi	5'lük kutu
Düşmeye karşı çalışma koşulları	Sabit yapılarda dikey hareket, Kurtarma halatı üzerinde hareket, Kısa dikey hareket ya da eğimli yüzeylerde hareket (3m'den az), Kısa yatay hareket (3m'den az), Çoğlu bağlantı/bağlantısız uzun hareket
Uzunluk (ft)	5.9055








# ANSI560

## ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ANSI560	Red	1,8 m	ANSI560	7798408752876	0	5	1	12.8 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height