



# ANSI560 Rojo

## CABOS ANTICAÍDAS

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

Elemento de amarre anticaídas doble en cinta de aramida elastizada para mayor confort y versatilidad en los movimientos durante su uso. Resistente al calor y altas temperaturas. Amortiguador de caídas de 12 ft.



### Beneficios



#### Comodidad

· Elemento de amarre en cinta elastizada que facilita el movimiento y la seguridad



#### Higiene

· Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro



#### Rendimiento

· Certificación por encima de la carga nominal máxima de 100 kg: producto certificado hasta 140 kg



#### Facilidad de uso

· Mosquetones automáticos para un cierre seguro que ahorra tiempo



#### Compatibilidad

· Compatible con arneses requerimiento ANSI.

### Aplicaciones

- Edificación
- Mantenimiento
- Industria química
- Petroquímica
- Transporte

### Certificaciones y normas

ANSI Z359.13-2013

### Protección contra



Calor



Caídas



# ANSI560 Rojo

## CABOS ANTICAÍDAS

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

Elemento de amarre anticaídas doble en cinta de aramida elastizada para mayor confort y versatilidad en los movimientos durante su uso. Resistente al calor y altas temperaturas. Amortiguador de caídas de 12 ft.

### Detalles - Normas

### Detalles técnicos

Composición del soporte principal	Kevlar®, Acero
Largo máximo (m)	1,8 m
Largo (m)	1,8
Apertura (mm)	65
Opening (inch)	2.5545
Con conector	sí
Color	Rojo
Ventaja adicional	Tirante elástico
Vida útil desde la fabricación (años)	10
Tipo de envase	Caja de 5
Situaciones de trabajo anticaídas	Desplazamiento vertical en instalación permanente, Desplazamiento sobre línea de vida, Pequeño desplazamiento vertical o sobre plano inclinado (menos de 3 m), Pequeño desplazamiento horizontal (menos de 3 m), Gran desplazamiento con posibilidad de enganche y de desenganche repetitivo
Longitud (ft)	5.9055



# ANSI560

## ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ANSI560	Red	1,8 m	ANSI560	7798408752876	0	5	1	12.8 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height