



# E25150 Rojo

ESLINGAS 2 CAPAS CS7

Eslinga ojal-ojal en cinta plana. Coeficiente de seguridad 7, ojal reducido con protección. No rayan la carga.

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura



## Beneficios



### Higiene

· Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro

## Aplicaciones

- Edificación
- Mantenimiento
- Industria química
- Petroquímica
- Transporte

## Certificaciones y normas



# E25150 Rojo

## ESLINGAS 2 CAPAS CS7

Eslinga ojal-ojal en cinta plana. Coeficiente de seguridad 7, ojal reducido con protección. No rayan la carga.

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

### Detalles - Normas

### Detalles técnicos

Tipo de equipo	Eslinga plana
Composición del soporte principal	poliéster
Largo máximo (m)	8 m
Ancho de la cinta (mm)	150 mm
Largo mínimo (m)	2 m
Color	Rojo
Carga de trabajo segura (kg)	5000 kg
Tipo de ojal	Reducido



# E25150

## 2PLY SLINGS SF7

Fall protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXE251500202	Red	2 m	E25150	7798408753682	0	4	1	7.7 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXE251500302	Red	3 m	E25150	7798408752135	0	4	1	16.6 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXE251500402	Red	4 m	E25150	0	0	4	1	22.4 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXE251500502	Red	5 m	E25150	7798408751916	0	2	1	16.4 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXE251500602	Red	6 m	E25150	7798408753064	0	2	1	20.0 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXE251500702	Red	7 m	E25150	0	0	1	1	12.0 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height