



E26070 Grigio

TUBULAR ROUND SLINGS

Protezione anticaduta



Benefici



Igiene

· Imbracature e tessuti possono essere lavati con sapone neutro.

Campi di utilizzo

- Edificio
- Manutenzione
- Industria chimica
- Petrolchimico
- Trasporto
- Stoccaggio

Certificazioni e norme



E26070 Grigio

TUBULAR ROUND SLINGS

Protezione anticaduta

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Cinghia rotonda
Composizione del supporto principale	Poliestere
Lunghezza massima (m)	8 m
Larghezza della cinghia (mm)	75 mm
Lunghezza minima (m)	1 m
Colore	Grigio
Carico di lavoro sicuro (kg)	4000 kg








E26070

TUBULAR ROUND SLINGS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXE260700104	Grey	1 m	E26070	7798408753101	0	2	1	2.716 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXE260700204	Grey	2 m	E26070	7798408751961	0	2	1	4.404 kg	38.0 cm	25.0 cm	11.0 cm
WXE260700304	Grey	3 m	E26070	7798408752166	0	2	1	6.614 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm
WXE260700404	Grey	4 m	E26070	7798408752517	0	4	1	17.404 kg	50.0 cm	40.0 cm	33.0 cm
WXE260700504	Grey	5 m	E26070	7798408755389	0	2	1	10.912 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXE260700604	Grey	6 m	E26070	7798408755396	0	2	1	12.662 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXE260700904	Grey	9 m	E26070	0	0	2	1	19.108 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height