



Protection des mains

VENICUTDX0

TRAVAUX COUPANTS LONGUE DURÉE

Gant anticoupeure niveau D, résiste à la chaleur de contact jusqu'à 250°, idéal pour des travaux intensifs



Avantages spécifiques

Performance

- Très bonne résistance à l'abrasion et à la coupure grâce à sa fibre haute performance HEATnocut
- Résistance à la chaleur de contact (250° pendant 15 secondes) grâce à la fibre haute performance HEATnocut

Applications

- Travaux publics
- Bâtiment
- Industrie minière

Certifications et normes



EN 388
4 X 4 2 D



EN 407
X 2 X X X X

ANSI ISEA 105

A4

Protège contre les risques



Coupure



Usure



Protection des mains

VENICUTDX0

TRAVAUX COUPANTS LONGUE DURÉE

Gant anticoupeure niveau D, résiste à la chaleur de contact jusqu'à 250°, idéal pour des travaux intensifs

Détails - Normes



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION
X [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE
4 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE
2 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION
D [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON
ISO 13997

Détails techniques

Type de gant	Gant spécifique
Famille de gants	Gant tricoté non enduit avec paume cuir
Type de gant mécanique	Tricoté
Type de gants Spécifiques	Tricoté paume cuir
Jauge	10
Avantage supplémentaire	Reach, Brochable
Couleur	Jaune-Gris
Tailles	9, 10
Type de conditionnement	en sachet individuel



Safety gloves

VENICUTDX0

LONG-LASTING CUT WORK

Level D cut-resistant glove, contact heat resistant up to 250°, ideal for intensive work

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUTDX0GJ09	Yellow-Grey	09	VENICUTDX0	3295249157289	13295249157286	60	12	10.2 kg	28.0 cm	35.0 cm	37.0 cm
VECUTDX0GJ10	Yellow-Grey	10	VENICUTDX0	3295249157296	13295249157293	60	12	11.3 kg	28.0 cm	35.0 cm	37.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height