



Proteção das mãos

VENICUTD04

TRABALHOS CORTANTES DE LONGA DURAÇÃO

Luva de proteção contra cortes de nível D estanque até ao punho, que alia conforto e destreza de trabalho, ideal para ambientes oleosos ou aquosos



Benefícios



Durabilidade

- Revestimento elevado para prolongar a vida útil da luva e garantir uma excelente proteção das mãos
- Maior vida útil graças a um revestimento duplo que proporciona uma resistência à abrasão muito boa



Higiene

- O nitrilo permite uma ausência total do risco de alergias para os utilizadores



Rendimento

- O revestimento de nitrilo permite que as pessoas que trabalham em ambientes com óleo/gordura tenham uma excelente preensão dos objetos manipulados

Área de utilização

- Agricultura
- Obras públicas
- Edificação
- Segunda obra / Artesão
- Manutenção
- Indústria química

Certificações e normas



EN 388
3 X 4 3 D

ANSI ISEA 105
A4



Proteção das mãos

VENICUTD04

TRABALHOS CORTANTES DE LONGA DURAÇÃO

Luva de proteção contra cortes de nível D estanque até ao punho, que alia conforto e destreza de trabalho, ideal para ambientes oleosos ou aquosos

Detalhes - Normas



EN388:2016+A1:2018

3 [0- 4] RESISTÊNCIA À ABRASÃO
X [0-5] RESISTÊNCIA AO CORTE POR GOLPES
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
3 [0-4] PIERCE RESISTANCE
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Detalhes técnicos

Tipo de luva	Luva mecânica
Família de luvas	Luva de malha revestida
Tipo de luva mecânica	Tricotado
Material e acabamento do revestimento	Nitrilo de camada dupla
Nível do revestimento	Revestimento completo, exceto punho
Número de revestimento	Revestimento duplo
Agulha	13
Punho característico	Punho comprido
Cuff length	100 mm
Vantagem adicional	Reach, Pode ser espetado, Manguito longo (>290 mm)
Cor	Preto
Tamanho	8, 9, 10, 11
Tipo de embalagem	Vendido em saquetas individuais








Safety gloves

VENICUTD04

LONG-LASTING CUT WORK

Level D cut-resistant glove, waterproof up to the wrist, combining comfort and finesse of work, ideal in oily or aqueous environments

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUTD04NO08	Black	08	VENICUTD04	3295249211080	13295249211087	60	12	6.7 kg	31.4 cm	68.2 cm	17.6 cm
VECUTD04NO09	Black	09	VENICUTD04	3295249211097	13295249211094	60	12	7.0 kg	30.0 cm	68.0 cm	17.0 cm
VECUTD04NO10	Black	10	VENICUTD04	3295249211103	13295249211100	60	12	6.4 kg	30.0 cm	68.0 cm	17.0 cm
VECUTD04NO11	Black	11	VENICUTD04	3295249211110	13295249211117	60	12	8.1 kg	32.2 cm	69.4 cm	18.2 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height