



Protection des mains

NI150

TRAVAUX MILIEU HUILEUX ET GRAISSEUX

Gant mécanique, étanche jusqu'au mi-dos avec un confort et une respirabilité accrue



Avantages spécifiques



Durabilité

· Enduction haute permettant de prolonger la durée de vie du gant et assurant une très bonne protection de la main



Hygiène

· Le nitrile permet une absence totale du risques d'allergies pour les utilisateurs



Performance

· L'enduction en nitrile va permettre aux personnes travaillant en milieu huileux/graisseux d'avoir une excellente préhension des objets manipulés

Applications

- Travaux publics
- Bâtiment
- Maintenance
- Automobile
- Travail temporaire
- Traitement des déchets et de l'eau

Certifications et normes



EN 388
3 1 1 1 X

Protège contre les risques



Usure



Protection des mains

NI150

TRAVAUX MILIEU HUILEUX ET GRAISSEUX

Gant mécanique, étanche jusqu'au mi-dos avec un confort et une respirabilité accrue

Détails - Normes



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION
1 [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE
1 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE
1 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION
X [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON
ISO 13997

Détails techniques

Type de gant	Gant mécanique
Famille de gants	Gant tricoté enduit
Type de gant mécanique	Tricoté
Matériau et finition de l'enduction	Nitrile lisse
Niveau d'enduction	Enduit 3/4
Nombre d'enduction	Simple enduction
Caractéristique manchette	Manchette tricoté ajouté
Avantage supplémentaire	Reach
Couleur	Bleu
Tailles	7, 8, 9, 10








Safety gloves

NI150

WORKS IN OILY ENVIRONMENT

Mechanical glove, waterproof to the mid-back with increased comfort and breathability

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
NI15009	Blue	09	NI150	3295249016630	13295249016637	120	12	11.1 kg	27.2 cm	58.6 cm	37.4 cm
NI15010	Blue	10	NI150	3295249010768	13295249010765	120	12	13.0 kg	27.0 cm	62.4 cm	37.6 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height