



ONYX2 JAUNE FLUO

CASQUES DE CHANTIER

Protection de la tête

Casque de chantier double coque, équipé d'une visière, pour une protection contre les arcs électriques et les projections de métaux en fusion



Avantages spécifiques

Confort

- Centre de gravité équilibré pour prévenir et réduire tout trouble musculo-squelettique lors d'une utilisation prolongée
- ABS pour plus de légèreté et plus de confort
- Dispose de 3 sangles textiles avec 6 points de fixation pour une répartition optimale du poids

Hygiène

- Bandeau remplaçable pour une meilleure hygiène
- Harnais remplaçable pour une meilleure hygiène
- Bandeau frontal amovible lavable pour une solution d'hygiène parfaite

Certifications et normes



EN 397

MM
LD
-20°C +50°C
440VAC



EN 50365

CLASSE 0



GS-ET-29

CLASSE 1 (4KA)

EN 170

1.2 2C

EN 166

1 AT 89K N

Technologies & labels

- D-ONE-ROTOR

Applications

- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Maintenance
- Pétrole & gaz (extraction)
- Énergies

Protège contre les risques



Chaleur



Choc



UV / IR



Électrique



ONYX2 JAUNE FLUO

CASQUES DE CHANTIER

Casque de chantier double coque, équipé d'une visière, pour une protection contre les arcs électriques et les projections de métaux en fusion

Protection de la tête

Détails - Normes

Détails techniques

Type de produit	Casque de protection spécifique
Casque de protection spécifique	Casque arcs électriques
Matériau de la coque (calotte)	ABS
Coiffe textile	PA (Polyamide)
Tour de tête (cm)	53-64 cm
Matériau du tour de tête	Polyéthylène
Ajustement	Molette de serrage
Ventilation	Non ventilé
Couleur principale	Jaune
Points du support	6 points
Bandeau de confort	Polyester
Visière du casque	Aucune
Points d'ancrage de la jugulaire	4 points
Mentonnière	Sans mentonnière
Accessoires disponibles ou de remplacement	Porte badge, Ecran facial, Jugulaire, Protège nuque, Logo personnalisé, Coiffe avec molette de serrage
Option intégrée	Jugulaire
Logo personnalisable	Indisponible
Résistance basses températures	-20°C
Résistance hautes températures	+50°C
Poids (g)	775
Durée de vie à partir de la première utilisation	48 mois
Durée de vie à partir de la fabrication	84 mois
Couleurs contenues	Jaune








Head protection

ONYX2 JAUNE FLUO

SAFETY HELMETS

Double-shell safety helmet, equipped with a visor, for protection against electric arcs and molten metal splashes

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ONYX2JA	Fluorescent yellow	Adjustable	ONYX2 JAUNE FLUO	3295249286828	13295249286825	6	1	8.46 kg	33.5 cm	45.0 cm	77.5 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height