

ONYX2 JAUNE FLUO

CASCOS DE OBRA

Casco de obra de doble carcasa, equipado con visera, para protección contra arcos eléctricos y salpicaduras de metal fundido



Certificaciones y normas



EN 397

MM LD -20°C +50°C 440VAC



EN 50365

CLASE 0



GS-ET-29

CLASE 1 (4KA)

EN 170

1.2 2C

EN 166

1 AT 89K N

Beneficios



Comodidad

- · Centro de gravedad equilibrado para prevenir y reducir los trastornos musculoesqueléticos durante un uso prolongado
- · ABS para mayor ligereza y comodidad
- · Dispone de 3 correas textiles con 6 puntos de fijación para una distribución óptima del peso



Higiene

- · Diadema reemplazable para mejor higiene
- · Arnés reemplazable para mejor higiene
- · Diadema frontal extraíble y lavable para una higiene perfecta

Tecnologías y etiquetas

· D-ONE-ROTOR

Aplicaciones

- Obras públicas
- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento
- Petróleo y gas (extracción)
- Energía







ONYX2 JAUNE FLUO

CASCOS DE OBRA

Casco de obra de doble carcasa, equipado con visera, para protección contra arcos eléctricos y salpicaduras de metal fundido

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de producto	Casco de protección específico
Casco de protección específica	Casco de arco eléctrico
Material del casco (bóveda)	ABS
Badana textil	PA (Poliamida)
Perímetro cefálico	53-64 cm
Materiales de la diadema	Polietileno
Ajuste	Rueda de apriete
Ventilación	Sin ventilación
Color principal	Amarillo
Puntos de apoyo	6 puntos
Banda cómoda	Poliéster
Visera del casco	Ninguna
Puntos de anclaje del barboquejo	4 puntos
Barboquejo	Sin barboquejo
Accesorios disponibles o de sustitución	Portacredenciales, Pantalla facial, Barboquejo, Protector de nuca, Logotipo personalizado, Cinta con rueda de ajuste
Opción integrada	Barboquejo
Logotipo personalizable	No disponible
Peso	775 g
Vida útil desde el primer uso	48 meses
Vida útil desde la fabricación	84 meses
Colores contenidos	Yellow







ONYX2 JAUNE FLUO

SAFETY HELMETS

Double-shell safety helmet, equipped with a visor, for protection against electric arcs and molten metal splashes

Logistics information											
Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code		Å	Weight			
ONYX2JA	Fluorescent yellow	Adjustable	ONYX2 JAUNE FLUO	3295249286828	13295249286825	6	1	8.46 kg	33.5 cm	45.0 cm	77.5 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height



