



Protezione della testa

# ONYX2 JAUNE FLUO

ELMETTI DA CANTIERE

Elmetto da cantiere a doppia calotta, dotato di visiera, per la protezione da archi elettrici e le proiezioni di metallo fuso



## Benefici

### **Comfort**

- Baricentro bilanciato per prevenire e ridurre i disturbi muscolo-scheletrici in caso di utilizzo prolungato
- ABS per una maggiore leggerezza e comfort
- Dispone di 3 cinghie in tessuto con 6 punti di fissaggio per una distribuzione ottimale del peso

### **Igiene**

- Archetto sostituibile per una maggiore igiene
- Bardatura sostituibile per una maggiore igiene
- Archetto rimovibile e lavabile per una soluzione igienica perfetta

## Tecnologie e etichette

- D-ONE-ROTOR

## Campi di utilizzo

- **Lavori pubblici**
- **Edificio**
- **Finitura / artigiani**
- **Manutenzione**
- **Petrolio e gas minerario (estrazione)**
- **Energie**

## Certificazioni e norme



### EN 397

MM  
LD  
-20°C +50°C  
440VAC



### EN 50365

CLASSE 0



### GS-ET-29

CLASSE 1 (4KA)

### EN 170

1.2 2C

### EN 166

1 AT 89K N

## Protegge contro i rischi



Calore



Urti



UV / IR



Elettrico



# ONYX2 JAUNE FLUO

## ELMETTI DA CANTIERE

Elmetto da cantiere a doppia calotta, dotato di visiera, per la protezione da archi elettrici e le proiezioni di metallo fuso

Protezione della testa

### Dettagli - Norme

### Dettagli tecnici

Tipo di prodotto	Elmetto protettivo specifico
Elmetto protettivo specifico	Elmetto per arco elettrico
Materiale della calotta	ABS
Copricapo in tessuto	PA (poliammide)
Circonferenza della testa (cm)	53-64 cm
Materiali dell'archetto	Polietilene
Regolazione	Sistema di chiusura
Ventilazione	Non ventilato
Colore principale	Giallo
Punti di supporto	6 punti
Cinghia di comfort	bardatura/poliestere
Visiera dell'elmetto	Nessuna
Punti di ancoraggio del sottogola	4 punti
Mentoniera	Senza mentoniera
Accessori disponibili o di ricambio	Portabadge, Schermo facciale, Sottogola, Protezione per il collo, Logo personalizzato, Bottone con sistema di chiusura
Opzione integrata	Sottogola
Logo personalizzabile	Non disponibile
Resistenza alle basse temperature	-20°C
Resistenza alle alte temperature	+50°C
peso (g)	775
Durata di vita a partire dal primo utilizzo	48 mesi
Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione	84 mesi
Colori contenuti	Yellow








Head protection

# ONYX2 JAUNE FLUO

## SAFETY HELMETS

Double-shell safety helmet, equipped with a visor, for protection against electric arcs and molten metal splashes

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ONYX2JA	Fluorescent yellow	Adjustable	ONYX2 JAUNE FLUO	3295249286828	13295249286825	6	1	8.46 kg	33.5 cm	45.0 cm	77.5 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height