



CV42-TEL

AMORTYZATORY Z LINĄ LUB TAŚMĄ

Ochrona przed upadkiem z wysokości



Świadczenia



Higiena

· Możliwość czyszczenia uprząży i tkanin neutralnym mydłem



Kompatybilność

· Kompatybilność z każdym rodzajem szelek

Obszar użytkowania

- Roboty publiczne
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Przemysł ciężki
- Przemysł lekki
- Energetyka

Certyfikaty i normy



IRAM 3622-1

Chroni przed



Upadek



Poślizg



CV42-TEL

AMORTYZATORY Z LINĄ LUB TAŚMĄ

Ochrona przed upadkiem z wysokości

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

| | |
|--|---|
| Rodzaj wyposażenia | Lina pleciona |
| Skład głównego wkładu | Stal, Poliamid |
| Średnica liny (mm) | 14 |
| Kolor | Biały |
| Rodzaj opakowania | Pudełko 5 |
| Ochrona przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy | Przemieszczanie na niewielką odległość (mniej niż 3 m) po powierzchni pionowej lub pochyłej |
| Opening (mm) | 55 mm |








CV42-TEL

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

Logistics information

| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13 | Box code |  |  | Weight |  |  |  |
|------------|--------|--------|-------------|---------------|----------|---|---|---------|---|---|---|
| WXECV42TEL | White | 1,05 m | CV42-TEL | 7798408754443 | 0 | 5 | 1 | 8.75 kg | 38.0 cm | 25.0 cm | 17.0 cm |

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height