



Valbescherming

DESCORD TC006

WERKEN OP KOORD

Zelfvergrendelend afdaalapparaat aan touw voor een gecontroleerde afdaling dankzij het anti-panieksysteem



Toepassing

- Landbouw
- Bouw & Constructie
- Afwerking / ambachtslieden
- Onderhoud
- Chemische industrie
- Olie en Gas(winning)

Certificeringen en normen



EN 12841

TYPE C

EN341

KLASSE A

Beschermt tegen



Val



Valbescherming

DESCORD TC006

WERKEN OP KOORD

Zelfvergrendelend afdaalapparaat aan touw voor een gecontroleerde afdaling dankzij het anti-panieksysteem

Normen - Details

Technische details

Soort uitrusting	Zelfblokkerend afdalingsapparaat
Samenstelling van de hoofdsteen	Aluminium
Maximale diameter touw (mm)	12
Maximale diameter touw (inch)	0.4716
Kleur	Zwart
SIZE	Één maat
Levensduur vanaf productiedatum (jaren)	20
Gewicht (kg) (kg)	0,360
Maximale belasting voor twee personen (kg)	130
Maximale belasting voor één persoon (kg)	130
Gebruik	Werkt op gevlochten touw
Werksituaties met valbeveiliging	Redding en evacuatie, Grote verticale verplaatsingen of verplaatsingen op een hellend vlak voor permanent werken op koord








Fall protection

DESCORD TC006

ROPE ACCESS WORK

Self-locking descender on a rope allowing controlled descent, owing to its anti-panic system

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
TC006	Black	One size	DESCORD TC006	3660348009065	13660348009062	50	1	25.35 kg	28.0 cm	43.0 cm	35.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height