



TRA32BAG

ZÁCHRANA A EVAKUACE

Protipádová ochrana



Použití

- Dokončovací stavební práce / řemesla
- Chemický průmysl
- Automobilky
- Ropa & plyn (těžba)
- Těžební průmysl
- Petrochemikálie

Certifikace a normy

EN 795

TYP B

TS16415

3

Chrání před riziky



Pád



TRA32BAG

ZÁCHRANA A EVAKUACE

Protipádová ochrana

Podrobnosti - Normy

Technické detaily

Typ zařízení	Teleskopický stativ
Kotevní zařízení	Stativ
Složení hlavního držáku	Hliník
Délka (m)	3
Barva	Hliníková
SIZE	Nastavitelná
Velikost	One size
Životnost od výroby (let)	20
Váha (kg) (kg)	22,2
Rozvor (m)	2,62
Maximální počet uživatelů	3
Možnosti zabezpečení práce ve výškách	Záchrana a evakuace, Vertikální pohyb v uzravném prostoru
Délka (ft)	9.8425








TRA32BAG

RESCUE AND EVACUATION

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
TRA32BAG	Aluminium-coloured	Adjustable	TRA32BAG	3295249199289	0	1	1	31.8 kg	27.6 cm	30.3 cm	209.5 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height