



TRA32BAG

REDDINGSWERKEN EN EVACUATIE

Valbescherming



Toepassing

- Afwerking / ambachtslieden
- Chemische industrie
- Automotive
- Olie en Gas(winning)
- Mijnbouw
- Petrochemische

Certificeringen en normen

EN 795

TYPE B

TS16415

3

Beschermt tegen



Val



TRA32BAG

REDDINGSWERKEN EN EVACUATIE

Valbescherming

Normen - Details

Technische details

Soort uitrusting	Telescopisch statief
Verankeringselement	Statief
Samenstelling van de hoofdsteun	Aluminium
Lengte (m)	3
Kleur	Aluminium
SIZE	Aanpasbaar
Maat	One size
Levensduur vanaf productiedatum (jaren)	20
Gewicht (kg) (kg)	22,2
Grond basis (m)	2,62
Maximaal aantal gebruikers	3
Werksituaties met valbeveiliging	Redding en evacuatie, Vertikale verplaatsingen in een beperkte ruimte
Lengte (ft)	9.8425








TRA32BAG

RESCUE AND EVACUATION

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
TRA32BAG	Aluminium-coloured	Adjustable	TRA32BAG	3295249199289	0	1	1	31.8 kg	27.6 cm	30.3 cm	209.5 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height