



WXETPRP100

ELINGUES RONDES TUBULAIRES

Protection antichute



Avantages spécifiques



Hygiène

- Possibilité de lavage des harnais et textile avec du savon neutre

Applications

- Pétrole & gaz (extraction)

Certifications et normes



WXETPRP100

ELINGUES RONDES TUBULAIRES

Protection antichute

Détails - Normes

Détails techniques

Type d'équipement	Elingue tubulaire
Composition du support principal	Polyester
Longueur max. (m)	10 m
Largeur de la sangle (mm)	100 mm
Longueur min. (m)	4 m
Couleur	Orange
SIZE	10 m
Type de conditionnement	Vendu à l'unité
Convient pour	Haute pression
Diamètre du tube (Maximum PSI)	"2" - 20000 PSI, "3" - 20000 PSI, "4" - 10000 PSI








WXETPRP100

TUBULAR ROUND SLINGS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXETPRP1000400	Orange	4 m	WXETPRP100	7798408755266	0	1	1	9.7 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXETPRP1000600	Orange	6 m	WXETPRP100	7798408755259	0	1	1	14.3 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXETPRP1000800	Orange	8 m	WXETPRP100	0	0	1	1	18.9 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXETPRP1001000	Orange	10 m	WXETPRP100	0	0	1	1	23.4 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height