



# TRA22BAG

OCHRANA PŘI PRÁCI VE VÝŠKÁCH A ZÁCHRANA Z ÚZKÝCH PROSTOR

Protipádová ochrana



## Použití

- Dokončovací stavební práce / řemesla
- Chemický průmysl
- Automobilky
- Ropa & plyn (těžba)
- Těžební průmysl
- Petrochemikálie

## Certifikace a normy



TS16415

3

## Chrání před riziky



Pád



# TRA22BAG

OCHRANA PŘI PRÁCI VE VÝŠKÁCH A ZÁCHRANA Z ÚZKÝCH PROSTOR

Protipádová ochrana

## Podrobnosti - Normy

## Technické detaily

Typ zařízení	Teleskopický stativ
Kotevní zařízení	Stativ
Složení hlavního držáku	Hliník
Max. délka (m)	1,97
Min. délka (m)	1,25
Délka (m)	2
Barva	Hliníková
SIZE	Nastavitelná
Životnost od výroby (let)	20
Váha (kg) (kg)	17,4
Rozvor (m)	1,89
Není v ceně	Schůdky TRA103
Možnosti zabezpečení práce ve výškách	Záchrana a evakuace, Vertikální pohyb v uzavřeném prostoru
Délka (ft)	6.5616








# TRA22BAG

FALL ARREST AND RESCUE, CONFINED SPACE

Fall protection

## Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
TRA22BAG	Aluminium-coloured	Adjustable	TRA22BAG	3295249199272	13295249194090	1	1	23.97 kg	28.0 cm	33.5 cm	154.5 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height