



# TRA22BAG

VALBEVEILIGING EN RESCUE, BESLOTEN RUIMTES

Valbescherming



## Toepassing

- Afwerking / ambachtslieden
- Chemische industrie
- Automotive
- Olie en Gas(winning)
- Mijnbouw
- Petrochemische

## Certificeringen en normen



TS16415

3

## Beschermt tegen



Val



# TRA22BAG

VALBEVEILIGING EN RESCUE, BESLOTEN RUIMTES

Valbescherming

## Normen - Details

## Technische details

Soort uitrusting	Telescopisch statief
Verankeringsselement	Statief
Samenstelling van de hoofdsteun	Aluminium
Lengte max. (m)	1,97
Lengte min. (m)	1,25
Lengte (m)	2
Kleur	Aluminium
SIZE	Aanpasbaar
Levensduur vanaf productiedatum (jaren)	20
Gewicht (kg) (kg)	17,4
Grond basis (m)	1,89
Niet inbegrepen	Trede TRA103
Werksituaties met valbeveiliging	Redding en evacuatie, Vertikale verplaatsingen in een beperkte ruimte
Lengte (ft)	6.5616








# TRA22BAG

FALL ARREST AND RESCUE, CONFINED SPACE

Fall protection

## Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
TRA22BAG	Aluminium-coloured	Adjustable	TRA22BAG	3295249199272	13295249194090	1	1	23.97 kg	28.0 cm	33.5 cm	154.5 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height