



TRA22BAG

ВЕРХОЛАЗНЫЕ И СПАСАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА, РАБОТЫ В ЗАМКНУТОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Защита от падения



Применение

- Отделка / Коммуникации
- Химическая промышленность
- Автомобильная промышленность
- Нефть и газ (добыча)
- Добыча
- Нефтехимия

Сертификация и стандарты



TS16415

3

Защищает от



Падение



TRA22BAG

ВЕРХОЛАЗНЫЕ И СПАСАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА, РАБОТЫ В
ЗАМКНУТОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Защита от падения

Подробности - Стандарты

Технические детали

Тип оборудования	Телескопический штатив
Устройство анкерного крепления	Штатив
Состав основной группы поддержки	Алюминий
Макс. длина (m)	1,97
Мин. длина (m)	1,25
Длина (m)	2
Цвет	Алюминиевый
SIZE	регулируемый
Срок службы с момента изготовления (лет)	20
Вес, кг (kg)	17,4
Основание у пола (m)	1,89
Не включено	Подставка TRA103
Рабочие ситуации, связанные с остановкой падения	Спасение и эвакуация, Вертикальное перемещение в ограниченном пространстве
Длина (ft)	6.5616



TRA22BAG

FALL ARREST AND RESCUE, CONFINED SPACE

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
TRA22BAG	Aluminium-coloured	Adjustable	TRA22BAG	3295249199272	13295249194090	1	1	23.97 kg	28.0 cm	33.5 cm	154.5 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height