



WXETPRM100

ELINGUES RONDES TUBULAIRES

Protection antichute



Avantages spécifiques



Hygiène

- Possibilité de lavage des harnais et textile avec du savon neutre

Applications

- Pétrole & gaz (extraction)

Certifications et normes



WXETPRM100

ELINGUES RONDES TUBULAIRES

Protection antichute

Détails - Normes

Détails techniques

Type d'équipement	Elingue tubulaire
Composition du support principal	Polyester
Longueur max. (m)	10 m
Largeur de la sangle (mm)	100 mm
Longueur min. (m)	4 m
Couleur	Bleu
SIZE	10 m
Type de conditionnement	Vendu à l'unité
Convient pour	Moyenne pression
Diamètre du tube (Maximum PSI)	"2" - 20000 PSI, "3" - 15000 PSI, "4" - 10000 PSI








WXETPRM100

TUBULAR ROUND SLINGS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXETPRM100040	Blue	4 m	WXETPRM100	7798408755280	0	1	1	8.1 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXETPRM100060	Blue	6 m	WXETPRM100	7798408755273	0	1	1	11.9 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXETPRM100080	Blue	8 m	WXETPRM100	7798408754511	0	1	1	15.7 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXETPRM100100	Blue	10 m	WXETPRM100	0	0	1	1	19.4 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height