



TRA22BAG

RATOWNICTWO I EWAKUACJA, PRZESTRZENIE ZAMKNIĘTE

Ochrona przed upadkiem z
wysokości



Obszar użytkowania

- Prace remontowe / Rzemiosło
- Przemysł chemiczny
- Motoryzacja
- Ropa i gaz (wydobycie)
- Górnictwo
- Petrochemia

Certyfikaty i normy



TS16415

3

Chroni przed



Upadek



TRA22BAG

RATOWNICTWO I EWAKUACJA, PRZESTRZENIE ZAMKNIĘTE

Ochrona przed upadkiem z
wysokości

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Trójnóg teleskopowy
Urządzenie kotwiące	Trójnóg
Skład głównego wkładu	Aluminium
Długość maks. (m)	1,97
Długość min. (m)	1,25
Długość (m)	2
Kolor	Aluminizowany
SIZE	Regulowany
Okres trwałości od daty produkcji (lata)	20
Ciężar (kg) (kg)	17,4
Rozstaw osi na podłożu (m)	1,89
Do nabycia odrębnie	Stopień TRA103
Ochrona przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy	Ratownictwo i ewakuacja, Przemieszczanie pionowe, przestrzeniach zamkniętych
Długość (ft)	6.5616








TRA22BAG

FALL ARREST AND RESCUE, CONFINED SPACE

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
TRA22BAG	Aluminium-coloured	Adjustable	TRA22BAG	3295249199272	13295249194090	1	1	23.97 kg	28.0 cm	33.5 cm	154.5 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height