



WXETPRM100

AS -ESLINGAS REDONDAS TUB.

Protección anticaídas



Beneficios



Higiene

- Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro

Aplicaciones

- **Petróleo y gas (extracción)**

Certificaciones y normas



WXETPRM100

AS -ESLINGAS REDONDAS TUB.

Protección anticaídas

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipamiento	Eslinga tubular
Composición del soporte principal	poliéster
Longitud máxima (m)	10 m
Anchura de la cincha (mm)	100 mm
Longitud mínima (m)	4 m
Color	Azul
SIZE	10 m
Tipo de envase	Se vende por unidad
Apto	Media presión
Diámetro de tubería- PSI máximo	"2" - 20000 PSI, "3" - 15000 PSI, "4" - 10000 PSI








WXETPRM100

TUBULAR ROUND SLINGS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXETPRM100040	Blue	4 m	WXETPRM100	7798408755280	0	1	1	8.1 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXETPRM100060	Blue	6 m	WXETPRM100	7798408755273	0	1	1	11.9 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXETPRM100080	Blue	8 m	WXETPRM100	7798408754511	0	1	1	15.7 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXETPRM100100	Blue	10 m	WXETPRM100	0	0	1	1	19.4 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height