



WXETPRM100

TUBULAR ROUND SLINGS

Protezione anticaduta



Benefici



Igiene

- Imbracature e tessuti possono essere lavati con sapone neutro.

Campi di utilizzo

- **Petrolio e gas minerario (estrazione)**

Certificazioni e norme



WXETPRM100

TUBULAR ROUND SLINGS

Protezione anticaduta

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Cinghia tubolare
Composizione del supporto principale	Poliestere
Lunghezza massima (m)	10 m
Larghezza della cinghia (mm)	100 mm
Lunghezza minima (m)	4 m
Colore	Blu
SIZE	10 m
Tipo di imballaggio	Venduto singolarmente
Suitable for	Medium pressure
Pipe diameter- Maximum PSI	"2" - 20000 PSI, "3" - 15000 PSI, "4" - 10000 PSI








WXETPRM100

TUBULAR ROUND SLINGS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXETPRM100040	Blue	4 m	WXETPRM100	7798408755280	0	1	1	8.1 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXETPRM100060	Blue	6 m	WXETPRM100	7798408755273	0	1	1	11.9 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXETPRM100080	Blue	8 m	WXETPRM100	7798408754511	0	1	1	15.7 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXETPRM100100	Blue	10 m	WXETPRM100	0	0	1	1	19.4 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height