



WXETPRP100

ESLINGAS CIRCULARES AMORFAS

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

Eslingas de restricción temporal para alta presión. Restringen el desplazamiento de tuberías en el caso de desprendimiento involuntario del sistema. Para tuberías de 2", 3" y 4" con una presión máxima de trabajo de 20k, 20k y 10k PSI respectivamente.



Beneficios



Higiene

- Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro

Aplicaciones

- **Petróleo y gas (extracción)**

Certificaciones y normas



WXETPRP100

ESLINGAS CIRCULARES AMORFAS

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

Eslingas de restricción temporal para alta presión. Restringen el desplazamiento de tuberías en el caso de desprendimiento involuntario del sistema. Para tuberías de 2", 3" y 4" con una presión máxima de trabajo de 20k, 20k y 10k PSI respectivamente.

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipo	Eslinga TPR
Composición del soporte principal	poliéster
Largo máximo (m)	10 m
Ancho de la cinta (mm)	100 mm
Largo mínimo (m)	4 m
Color	Naranja
SIZE	10 m
Tipo de envase	Se vende por unidad
Apto	Alta presión
Diámetro de tubería-PSI máximo	"2" - 20000 PSI, "3" - 20000 PSI, "4" - 10000 PSI








WXETPRP100

TUBULAR ROUND SLINGS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXETPRP1000400	Orange	4 m	WXETPRP100	7798408755266	0	1	1	9.7 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXETPRP1000600	Orange	6 m	WXETPRP100	7798408755259	0	1	1	14.3 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXETPRP1000800	Orange	8 m	WXETPRP100	0	0	1	1	18.9 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXETPRP1001000	Orange	10 m	WXETPRP100	0	0	1	1	23.4 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height