



WXETPRM100

TRS (TUBULAR ROUND SLINGS)

Proteção anti-quedas



Benefícios



Higiene

· Possibilidade de lavagem dos arneses e têxteis com detergente neutro

Área de utilização

- Petróleo e gás (extração)

Certificações e normas



WXETPRM100

TRS (TUBULAR ROUND SLINGS)

Proteção anti-quedas

Detalhes - Normas

Detalhes técnicos

Tipo de equipamento	Linga tubular
Composição do suporte principal	Poliéster
Comprimento máximo (m)	10 m
Largura da correia (mm)	100 mm
Comprimento mínimo (m)	4 m
Cor	Azul
SIZE	10 m
Tipo de embalagem	Vendido à unidade
Suitable for	Medium pressure
Pipe diameter- Maximum PSI	"2" - 20000 PSI, "3" - 15000 PSI, "4" - 10000 PSI








WXETPRM100

TUBULAR ROUND SLINGS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXETPRM100040	Blue	4 m	WXETPRM100	7798408755280	0	1	1	8.1 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXETPRM100060	Blue	6 m	WXETPRM100	7798408755273	0	1	1	11.9 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXETPRM100080	Blue	8 m	WXETPRM100	7798408754511	0	1	1	15.7 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXETPRM100100	Blue	10 m	WXETPRM100	0	0	1	1	19.4 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height