



# WXETPRL

## ELINGUES RONDES TUBULAIRES

Protection antichute



### Avantages spécifiques



#### Hygiène

- Possibilité de lavage des harnais et textile avec du savon neutre

### Applications

- Pétrole & gaz (extraction)

### Certifications et normes



# WXETPRL

## ELINGUES RONDES TUBULAIRES

Protection antichute

### Détails - Normes

### Détails techniques

Type d'équipement	Elingue tubulaire
Composition du support principal	Polyester
Longueur max. (m)	10 m
Largeur de la sangle (mm)	75 mm
Longueur min. (m)	4 m
Couleur	Rouge
SIZE	8 m
Type de conditionnement	Sachet de 2
Convient pour	Basse pression
Diamètre du tube (Maximum PSI)	"2" - 15000 PSI, "3" - 8000 PSI, "4" - 5000 PSI








# WXETPRL

## TUBULAR ROUND SLINGS

Fall protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXETPRL0750400	Red	4 m	WXETPRL	7798408754757	0	2	1	10.4 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXETPRL0750600	Red	6 m	WXETPRL	0	0	2	1	15.4 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXETPRL0750800	Red	8 m	WXETPRL	7798408755310	0	1	1	10.15 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXETPRL0751000	Red	10 m	WXETPRL	0	0	1	1	12.6 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height