



# WXETPRL

## AS -ESLINGAS REDONDAS TUB.

Protección anticaídas



### Beneficios



#### Higiene

- Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro

### Aplicaciones

- **Petróleo y gas (extracción)**

### Certificaciones y normas



# WXETPRL

AS -ESLINGAS REDONDAS TUB.

Protección anticaídas

## Detalles - Normas

## Detalles técnicos

Tipo de equipamiento	Eslinga tubular
Composición del soporte principal	poliéster
Longitud máxima (m)	10 m
Anchura de la cincha (mm)	75 mm
Longitud mínima (m)	4 m
Color	Rojo
SIZE	8 m
Tipo de envase	Bolsa de 2
Apto	Baja presión
Diámetro de tubería- PSI máximo	"2" - 15000 PSI, "3" - 8000 PSI, "4" - 5000 PSI








# WXETPRL

## TUBULAR ROUND SLINGS

Fall protection

### Logistics information


Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXETPRL0750400	Red	4 m	WXETPRL	7798408754757	0	2	1	10.4 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXETPRL0750600	Red	6 m	WXETPRL	0	0	2	1	15.4 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXETPRL0750800	Red	8 m	WXETPRL	7798408755310	0	1	1	10.15 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXETPRL0751000	Red	10 m	WXETPRL	0	0	1	1	12.6 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height