



WXETPRM100

ESLINGAS CIRCULARES AMORFAS

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

Eslingas de restricción temporal para media presión. Restringen el desplazamiento de tuberías en el caso de desprendimiento involuntario del sistema. Para tuberías de 2", 3" y 4" con una presión máxima de trabajo de 20k, 15k y 10k PSI respectivamente.



Beneficios



Higiene

- Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro

Aplicaciones

- **Petróleo y gas (extracción)**

Certificaciones y normas



WXETPRM100

ESLINGAS CIRCULARES AMORFAS

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

Eslingas de restricción temporal para media presión. Restringen el desplazamiento de tuberías en el caso de desprendimiento involuntario del sistema. Para tuberías de 2", 3" y 4" con una presión máxima de trabajo de 20k, 15k y 10k PSI respectivamente.

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipo	Eslinga TPR
Composición del soporte principal	poliéster
Largo máximo (m)	10 m
Ancho de la cinta (mm)	100 mm
Largo mínimo (m)	4 m
Color	Azul
SIZE	10 m
Tipo de envase	Se vende por unidad
Apto	Media presión
Diámetro de tubería-PSI máximo	"2" - 20000 PSI, "3" - 15000 PSI, "4" - 10000 PSI



WXETPRM100

TUBULAR ROUND SLINGS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXETPRM100040	Blue	4 m	WXETPRM100	7798408755280	0	1	1	8.1 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXETPRM100060	Blue	6 m	WXETPRM100	7798408755273	0	1	1	11.9 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXETPRM100080	Blue	8 m	WXETPRM100	7798408754511	0	1	1	15.7 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXETPRM100100	Blue	10 m	WXETPRM100	0	0	1	1	19.4 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height