



WXETPRL

TUBULAR ROUND SLINGS

Protecție anticădere



Beneficii



Igienă

· Posibilitate de spălare a hamurilor și a materialelor textile cu săpun neutru

Aplicații

- Petrol și gaz (extragere)

Certificări și norme



WXETPRL

TUBULAR ROUND SLINGS

Protecție anticădere

Detalii - Norme

Detalii tehnice

Tip de echipament	Sling tubular
Compoziția suportului principal	Poliester
Lungime max. (m)	10 m
Lățimea chingii (mm)	75 mm
Lungime min. (m)	4 m
Culoare	Roșu
SIZE	8 m
Tip de ambalaj	Pungă de 2
Suitable for	Low pressure
Pipe diameter- Maximum PSI	"2" - 15000 PSI, "3" - 8000 PSI, "4" - 5000 PSI








WXETPRL

TUBULAR ROUND SLINGS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXETPRL0750400	Red	4 m	WXETPRL	7798408754757	0	2	1	10.4 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXETPRL0750600	Red	6 m	WXETPRL	0	0	2	1	15.4 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXETPRL0750800	Red	8 m	WXETPRL	7798408755310	0	1	1	10.15 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXETPRL0751000	Red	10 m	WXETPRL	0	0	1	1	12.6 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height