



WXETPRL

TRS (TUBULAR ROUND SLINGS)

Proteção anti-quedas



Benefícios únicos



Higiene

- Possibilidade de lavagem com detergente neutro

Aplicação

- Petróleo e gás (extração)

Certificações e normas



WXETPRL

TRS (TUBULAR ROUND SLINGS)

Proteção anti-quedas

Detalhes - Normas

Detalhes técnicos

Tipo de equipamento	Linga tubular
Composição do suporte principal	Poliéster
Comprimento máximo (m)	10 m
Largura da correia (mm)	75 mm
Comprimento mínimo (m)	4 m
Cor	Vermelho
SIZE	8 m
Tipo de embalagem	Saco de 2
Suitable for	Low pressure
Pipe diameter- Maximum PSI	"2" - 15000 PSI, "3" - 8000 PSI, "4" - 5000 PSI








WXETPRL

TUBULAR ROUND SLINGS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXETPRL0750400	Red	4 m	WXETPRL	7798408754757	0	2	1	10.4 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXETPRL0750600	Red	6 m	WXETPRL	0	0	2	1	15.4 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXETPRL0750800	Red	8 m	WXETPRL	7798408755310	0	1	1	10.15 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXETPRL0751000	Red	10 m	WXETPRL	0	0	1	1	12.6 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height