



E26050

TUBULAR ROUND SLINGS

Absturzsicherung



Vorteile



Hygiene

· Die Gurte und Textilien können mit neutraler Seife gewaschen werden

Anwendung

- Gebäude
- Instandhaltung
- Chemische Industrie
- Petrochemie
- Speicherung

Zertifkationen und normen



E26050

TUBULAR ROUND SLINGS

Absturzsicherung

Details - Normen

Technische Details

Art der Ausrüstung	Rundschlinge
Zusammensetzung der Hauptunterlage	Polyester
Länge max. (m)	8 m
Gurtbreite (mm)	50 mm
Länge min. (m)	1 m
Farbe	Grün
Sichere Arbeitslast (kg)	2000 kg








E26050

TUBULAR ROUND SLINGS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXE260500102	Green	1 m	E26050	7798408751664	0	2	1	1.856 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXE260500202	Green	2 m	E26050	7798408751510	0	2	1	2.804 kg	38.0 cm	25.0 cm	11.0 cm
WXE260500302	Green	3 m	E26050	7798408752142	0	6	1	11.86 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm
WXE260500402	Green	4 m	E26050	7798408753095	0	2	1	5.602 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXE260500502	Green	5 m	E26050	7798408755372	0	2	1	6.912 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXE260500602	Green	6 m	E26050	7798408753743	0	2	1	8.162 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXE260500702	Green	7 m	E26050	0	0	2	1	9.41 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXE260500902	Green	9 m	E26050	0	0	2	1	11.848 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXE260501002	Green	10 m	E26050	0	0	2	1	13.098 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height