



# WXETPRL

## ESLINGAS CIRCULARES AMORFAS

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

Eslingas de restricción temporal para baja presión. Restringen el desplazamiento de tuberías en el caso de desprendimiento involuntario del sistema. Para tuberías de 2", 3" y 4" con una presión máxima de trabajo de 15k, 8k y 5k PSI respectivamente.



### Beneficios



#### Higiene

- Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro

### Aplicaciones

- **Petróleo y gas (extracción)**

### Certificaciones y normas



# WXETPRL

## ESLINGAS CIRCULARES AMORFAS

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

Eslingas de restricción temporal para baja presión. Restringen el desplazamiento de tuberías en el caso de desprendimiento involuntario del sistema. Para tuberías de 2", 3" y 4" con una presión máxima de trabajo de 15k, 8k y 5k PSI respectivamente.

### Detalles - Normas

### Detalles técnicos

Tipo de equipo	Eslinga TPR
Composición del soporte principal	poliéster
Largo máximo (m)	10 m
Ancho de la cinta (mm)	75 mm
Largo mínimo (m)	4 m
Color	Rojo
SIZE	8 m
Tipo de envase	Caja de 2
Apto	Baja presión
Diámetro de tubería-PSI máximo	"2" - 15000 PSI, "3" - 8000 PSI, "4" - 5000 PSI



# WXETPRL

## TUBULAR ROUND SLINGS

Fall protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXETPRL0750400	Red	4 m	WXETPRL	7798408754757	0	2	1	10.4 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXETPRL0750600	Red	6 m	WXETPRL	0	0	2	1	15.4 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXETPRL0750800	Red	8 m	WXETPRL	7798408755310	0	1	1	10.15 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXETPRL0751000	Red	10 m	WXETPRL	0	0	1	1	12.6 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height