



# E26050

AS -ESLINGAS REDONDAS TUB.

Protección anticaídas



## Beneficios



### Higiene

· Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro

## Aplicaciones

- Edificación
- Mantenimiento
- Industria química
- Petroquímica
- Almacenamiento

## Certificaciones y normas



# E26050

AS -ESLINGAS REDONDAS TUB.

Protección anticaídas

## Detalles - Normas

## Detalles técnicos

Tipo de equipamiento	Eslinga redonda
Composición del soporte principal	poliéster
Longitud máxima (m)	8 m
Anchura de la cincha (mm)	50 mm
Longitud mínima (m)	1 m
Color	Verde
Carga de trabajo segura (kg)	2000 kg








# E26050

## TUBULAR ROUND SLINGS

Fall protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXE260500102	Green	1 m	E26050	7798408751664	0	2	1	1.856 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXE260500202	Green	2 m	E26050	7798408751510	0	2	1	2.804 kg	38.0 cm	25.0 cm	11.0 cm
WXE260500302	Green	3 m	E26050	7798408752142	0	6	1	11.86 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm
WXE260500402	Green	4 m	E26050	7798408753095	0	2	1	5.602 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXE260500502	Green	5 m	E26050	7798408755372	0	2	1	6.912 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXE260500602	Green	6 m	E26050	7798408753743	0	2	1	8.162 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXE260500702	Green	7 m	E26050	0	0	2	1	9.41 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXE260500902	Green	9 m	E26050	0	0	2	1	11.848 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXE260501002	Green	10 m	E26050	0	0	2	1	13.098 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height