



ANSI527

TLUMIČE PÁDU LANOVÉ

Protipádová ochrana



Výhody



Hygiena

· Postroje a textilie lze prát neutrálním mýdlem



Výkon

· Certifikace nad maximální jmenovité zatížení 100 kg: výrobek je certifikován na 140 kg



Snadné použití

· Automatické karabiny pro bezpečnou aretaci a úsporu času

Použití

- Budova
- Údržba
- Chemický průmysl
- Petrochemikálie
- Skladování

Certifikace a normy

Chrání před riziky



Pád



ANSI527

TLUMIČE PÁDU LANOVÉ

Protipádová ochrana

Podrobnosti - Normy

Technické detaily

Typ zařízení	Ploché tkané lano
Složení hlavního držáku	Ocel, Polyester
Max. délka (m)	1,8 m
Šířka popruhu (mm)	35 mm
Délka (m)	1,8
Otvor (mm)	65
Opening (inch)	2.5545
S konektorem	ano
Barva	Černá-Žlutá
Životnost od výroby (let)	10
Typ balení	Krabice po 10
Možnosti zabezpečení práce ve výškách	Vertikální pohyb při permanentních instalacích, Pohyb na life line, Krátký vertikální pohyb nebo pohyb na nakloněné rovině (méně než 3m), Krátký horizontální pohyb (méně než 3m)
Délka (ft)	5.9055



ANSI527

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ANSI527	Black-Yellow	1,8 m	ANSI527	0	0	10	1	16.52 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height