



# ANSI533

## TLUMIČE PÁDU LANOVÉ

Protipádová ochrana



### Výhody



#### Hygiena

· Postroje a textilie lze prát neutrálním mýdlem



#### Výkon

· Certifikace nad maximální jmenovité zatížení 100 kg: výrobek je certifikován na 140 kg



#### Snadné použití

· Automatické karabiny pro bezpečnou aretaci a úsporu času

### Použití

- Budova
- Údržba
- Chemický průmysl
- Petrochemikálie
- Skladování

### Certifikace a normy

### Chrání před riziky



Pád



# ANSI533

## TLUMIČE PÁDU LANOVÉ

Protipádová ochrana

### Podrobnosti - Normy

### Technické detaily

Typ zařízení	Ploché tkané lano
Složení hlavního držáku	Ocel, Polyester
Max. délka (m)	1,8 m
Šířka popruhu (mm)	35 mm
Délka (m)	1,8
Otvor (mm)	65
Opening (inch)	2.5545
S konektorem	ano
Barva	Černá-Žlutá
Životnost od výroby (let)	10
Typ balení	Krabice po 5
Možnosti zabezpečení práce ve výškách	Vertikální pohyb při permanentních instalacích, Pohyb na life line, Krátký vertikální pohyb nebo pohyb na nakloněné rovině (méně než 3m), Krátký horizontální pohyb (méně než 3m), Dlouhý pohyb s vícenásobným uchycením / odpojením
Délka (ft)	5.9055








# ANSI533

## ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ANSI533	Black-Yellow	1,8 m	ANSI533	0	0	5	1	13.02 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height