



ANSI527

ASSORBITORI DI ENERGIA

Protezione anticaduta



Benefici



Igiene

· Imbracature e tessuti possono essere lavati con sapone neutro.



Prestazioni

· Certificazione superiore al carico nominale massimo 100 kg; prodotto certificato fino a 140 kg



Facilità d'uso

· Moschettoni automatici per una chiusura sicura e senza sprechi di tempo

Certificazioni e norme

Campi di utilizzo

- Edificio
- Manutenzione
- Industria chimica
- Petrolchimico
- Stoccaggio

Protegge contro i rischi



Caduta



ANSI527

ASSORBITORI DI ENERGIA

Protezione anticaduta

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Assorbitore di energia con cordino in cinghia
Composizione del supporto principale	Acciaio, Poliestere
Lunghezza massima (m)	1,8 m
Larghezza della cinghia (mm)	35 mm
Lunghezza (m)	1,8
Apertura (mm)	65
Opening (inch)	2.5545
Con connettore	sì
Colore	Nero-Giallo
Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione (anni)	10
Tipo di imballaggio	Scatola da 10
Situazioni di lavoro	Spostamento verticale su impianto permanente, Spostamento su linea di vita, Piccolo spostamento verticale o su piano inclinato (meno di 3 m), Piccolo spostamento orizzontale (meno di 3 m)
Lunghezza (ft)	5.9055



ANSI527

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ANSI527	Black-Yellow	1,8 m	ANSI527	0	0	10	1	16.52 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height