



ANSI527

AMORTYZATORY Z LINĄ LUB TAŚMĄ

Ochrona przed upadkiem z wysokości



Świadczenia



Higiena

· Możliwość czyszczenia uprząży i tkanin neutralnym mydłem



Sprawność

· Certyfikat powyżej maksymalnego obciążenia nominalnego 100 kg: produkt certyfikowany na 140 kg



Łatwość użytkowania

· Automatyczne zatrzaśniki zapewniają bezpieczną blokadę i oszczędność czasu

Certyfikaty i normy

Obszar użytkowania

- Budownictwo
- Konserwacja
- Przemysł chemiczny
- Petrochemia
- Składowanie

Chroni przed



Upadek



ANSI527

AMORTYZATORY Z LINĄ LUB TAŚMĄ

Ochrona przed upadkiem z wysokości

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Amortyzator z taśmą
Skład głównego wkładu	Stal, Poliester
Długość maks. (m)	1,8 m
Szerokość taśmy (mm)	35 mm
Długość (m)	1,8
Otwór (mm)	65
Opening (inch)	2.5545
Z łącznikiem	tak
Kolor	Czarno-żółty
Okres trwałości od daty produkcji (lata)	10
Rodzaj opakowania	Pudełko 10
Ochrona przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy	Przemieszczanie pionowe na stałej strukturze, Przemieszczanie na stałym systemie asekuracji, Przemieszczanie na niewielką odległość (mniej niż 3 m) po powierzchni pionowej lub pochylej, Przemieszczanie poziome na niewielką odległość (mniej niż 3m)
Długość (ft)	5.9055



ANSI527

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ANSI527	Black-Yellow	1,8 m	ANSI527	0	0	10	1	16.52 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height