



ANSI533

CABOS ANTICAÍDAS

Elemento de amarre anticaídas doble en cinta plana, permitiendo estar vinculado en todo momento al anclaje. Amortiguador de caídas de 6 ft.

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura



Beneficios



Higiene

· Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro



Rendimiento

· Certificación por encima de la carga nominal máxima de 100 kg: producto certificado hasta 140 kg



Facilidad de uso

· Mosquetones automáticos para un cierre seguro que ahorra tiempo

Aplicaciones

- Edificación
- Mantenimiento
- Industria química
- Petroquímica
- Transporte

Certificaciones y normas

ANSI Z359.13-2013

Protección contra



Caídas



ANSI533

CABOS ANTICAÍDAS

Elemento de amarre anticaídas doble en cinta plana, permitiendo estar vinculado en todo momento al anclaje. Amortiguador de caídas de 6 ft.

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipo	Absorbedor de energía en cinta plana
Composición del soporte principal	Acero, poliéster
Largo máximo (m)	1,8 m
Ancho de la cinta (mm)	35 mm
Largo (m)	1,8
Apertura (mm)	65
Opening (inch)	2.5545
Con conector	sí
Color	Negro-Amarillo
Vida útil desde la fabricación (años)	10
Tipo de envase	Caja de 5
Situaciones de trabajo anticaídas	Desplazamiento vertical en instalación permanente, Desplazamiento sobre línea de vida, Pequeño desplazamiento vertical o sobre plano inclinado (menos de 3 m), Pequeño desplazamiento horizontal (menos de 3 m), Gran desplazamiento con posibilidad de enganche y de desenganche repetitivo
Longitud (ft)	5.9055



ANSI533

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ANSI533	Black-Yellow	1,8 m	ANSI533	0	0	5	1	13.02 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height