



# ANSI527

## 能量吸收带

坠落防护



### 具体优势



#### 卫生环保

· 系带和织物面料可用中性肥皂洗涤



#### 高性能

· 认证的最大额定负载在100kg以上：产品认证在140kg以下



#### 易用性

· 自动锁扣保证安全，节省锁定时间

### 标准和认证

### 应用行业

- 建筑业
- 维修业
- 化工业
- 石油化工
- 仓储

### 防范风险



坠落



enjoy safety.



# ANSI527

## 能量吸收带

坠落防护

### 详细信息 - 标准

### 技术细节

装备类型	织带减震包
主要支架的组成	钢, 支撑材料/聚酯纤维
最大长度 (m)	1,8 m
带宽 (mm)	35 mm
长度 (m)	1,8
开口大小 (mm)	65
Opening (inch)	2.5545
带有连接器	是
颜色	黑色-黄色
自生产之日起的产品寿命 (年)	10
包装类型	10/盒
防坠落作业类型	永久性建筑上的垂直移动, 生命线上的移动, 短距离垂直移动或倾斜表面上的移动 (小于3米), 短距离水平移动 (小于3米)
长度 (ft)	5.9055



# ANSI527

## ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ANSI527	Black-Yellow	1,8 m	ANSI527	0	0	10	1	16.52 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height