



ANSI527

TLMIČE PÁDU

Ochrana pri práci vo výškach



Výhody



Hygiena

· Možnosť prania postrojov a textílií neutrálnym mydlom



Výkon

· Certifikácia s maximálnym zaťažením 100 kg: výrobok certifikovaný na 140 kg



Jednoduché používanie

· Automatické karabíny pre bezpečné uzamknutie a úsporu času

Oblasť použitia

- Stavby budov
- Údržba
- Chemický priemysel
- Petrochémia
- Skladové hospodárstvo

Certifikáty a normy

Ochrana pred rizikami



Pád



ANSI527

TLMIČE PÁDU

Ochrana pri práci vo výškach

Podrobnosti - Normy

Technické údaje

Typ zariadenia	Ploché tkané lano
Zloženie hlavného držiaka	Oceľ, Polyester
Maximálna dĺžka (m)	1,8 m
Šírka popruhu (mm)	35 mm
Dĺžka (m)	1,8
Otvor (mm)	65
Opening (inch)	2.5545
S konektorom	yes
Farba	Čierna-Žltá
Doba použiteľnosti od výroby (rokov)	10
Typ balenia	Balenie: 10
Pracovné situácie s potrebou zachytenia pádu	Vertikálny pohyb pri permanentných inštaláciách, Pohyb na life line, Krátky vertikálny pohyb alebo pohyb na naklonenej rovine (menej ako 3m), Krátky horizontálny pohyb (menej ako 3m)
Dĺžka (ft)	5.9055



ANSI527

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ANSI527	Black-Yellow	1,8 m	ANSI527	0	0	10	1	16.52 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height