



LV511M

WERKEN OP KOORD

Valbescherming



Voordelen



Hygiëne

· Harnassen en textiel kunnen worden gewassen met neutrale zeep

Toepassing

- Openbare werken
- Afwerking / ambachtslieden
- Zware industrie
- Lichte industrie
- Transport

Certificeringen en normen



LV511M

WERKEN OP KOORD

Valbescherming

Normen - Details

Technische details

Samenstelling van de hoofdsteun	Staal, Polyamide
Lengte max. (m)	100 m
Lengte min. (m)	20 m
Kleur	Wit
SIZE	20 m
Connector (structuurzijde)	1 zelfborgende haak, staal, opening 55 mm
Levensduur vanaf productiedatum (jaren)	10
Soort verpakking	Individueel verkocht
Maximaal aantal gebruikers	1
Gebruik	Voor dalen en stijgen, Voor verticale beweging, Voor besloten ruimtes
Werksituaties met valbeveiliging	Positionering, Redding en evacuatie, Grote verticale verplaatsingen of verplaatsingen op een hellend vlak, Grote verticale verplaatsingen of verplaatsingen op een hellend vlak voor permanent werken op koord, Vertikale verplaatsingen in een beperkte ruimte
Opening (mm)	55 mm
Diameter (mm)	10,5








LV511M

ROPE ACCESS WORK

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXELV51120M	White	20 m	LV511M	7798408752746	0	1	1	2.2 kg	38.0 cm	25.0 cm	11.0 cm
WXELV51130M	White	30 m	LV511M	7798408752753	0	1	1	3.0 kg	38.0 cm	25.0 cm	11.0 cm
WXELV51140M	White	40 m	LV511M	7798408754191	0	1	1	4.0 kg	38.0 cm	25.0 cm	11.0 cm
WXELV51150M	White	50 m	LV511M	7798408754207	0	1	1	4.64 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm
WXELV51160M	White	60 m	LV511M	7798408754214	0	1	1	5.57 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm
WXELV511100M	White	100 m	LV511M	7798408754498	0	1	1	8.34 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height