



LV511M

PRACE W DOSTĘPIE LINOWYM

Ochrona przed upadkiem z
wysokości



Świadczenia



Higiena

· Możliwość czyszczenia uprząży i tkanin neutralnym mydłem

Obszar użytkowania

- Roboty publiczne
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Przemysł ciężki
- Przemysł lekki
- Transport

Certyfikaty i normy



LV511M

PRACE W DOSTĘPIE LINOWYM

Ochrona przed upadkiem z
wysokości

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Skład głównego wkładu	Stal, Poliamid
Długość maks. (m)	100 m
Długość min. (m)	20 m
Kolor	Biały
SIZE	20 m
Łącznik (po stronie konstrukcji)	1 hak z automatycznym blokowaniem, stal, otwór 55 mm
Okres trwałości od daty produkcji (lata)	10
Rodzaj opakowania	Sprzedawane po sztuce
Maksymalna liczba użytkowników	1
Użytkowanie	Zjazd i podjazd, Ruch pionowy, Przestrzeń zamknięta
Ochrona przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy	Ustalenie pozycji podczas pracy, Ratownictwo i ewakuacja, Przemieszczanie na dużą odległość po powierzchni pionowej lub pochyłej, Przemieszczanie na dużą odległość po powierzchni pionowej lub pochyłej w dostępie linowym, Przemieszczanie pionowe, przestrzeniach zamkniętych
Opening (mm)	55 mm
Diameter (mm)	10,5








LV511M

ROPE ACCESS WORK

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXELV51120M	White	20 m	LV511M	7798408752746	0	1	1	2.2 kg	38.0 cm	25.0 cm	11.0 cm
WXELV51130M	White	30 m	LV511M	7798408752753	0	1	1	3.0 kg	38.0 cm	25.0 cm	11.0 cm
WXELV51140M	White	40 m	LV511M	7798408754191	0	1	1	4.0 kg	38.0 cm	25.0 cm	11.0 cm
WXELV51150M	White	50 m	LV511M	7798408754207	0	1	1	4.64 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm
WXELV51160M	White	60 m	LV511M	7798408754214	0	1	1	5.57 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm
WXELV511100M	White	100 m	LV511M	7798408754498	0	1	1	8.34 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height