



LV511M

绳索作业

坠落防护



具体优势



卫生环保

· 系带和织物面料可用中性肥皂洗涤

应用行业

- 公共工程
- 终饰工程/工艺
- 重工业
- 轻工业
- 交通运输

标准和认证



LV511M

绳索作业

坠落防护

详细信息 - 标准

技术细节

主要支架的组成	钢, 玻璃纤维
最大长度 (m)	100 m
最小长度 (m)	20 m
颜色	白色
SIZE	20米
连接器 (结构方)	1 个自动锁钩, 钢制, 开口 55 毫米
自生产之日起的产品寿命 (年)	10
包装类型	单独出售
最大使用人数	1
使用	用于上升和下降, 用于垂直移动, 用于受限空间
防坠落作业类型	工作定位, 救援和疏散, 长距离垂直移动或倾斜表面上的移动, 绳索作业, 长距离垂直移动或倾斜表面上的移动, 垂直移动, 有限空间
Opening (mm)	55 mm
Diameter (mm)	10,5








LV511M

ROPE ACCESS WORK

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXELV51120M	White	20 m	LV511M	7798408752746	0	1	1	2.2 kg	38.0 cm	25.0 cm	11.0 cm
WXELV51130M	White	30 m	LV511M	7798408752753	0	1	1	3.0 kg	38.0 cm	25.0 cm	11.0 cm
WXELV51140M	White	40 m	LV511M	7798408754191	0	1	1	4.0 kg	38.0 cm	25.0 cm	11.0 cm
WXELV51150M	White	50 m	LV511M	7798408754207	0	1	1	4.64 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm
WXELV51160M	White	60 m	LV511M	7798408754214	0	1	1	5.57 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm
WXELV511100M	White	100 m	LV511M	7798408754498	0	1	1	8.34 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height