



# E25300

## 2PLY SLINGS SF7

Protezione anticaduta



### Benefici



#### Igiene

· Imbracature e tessuti possono essere lavati con sapone neutro.

### Campi di utilizzo

- Edificio
- Manutenzione
- Industria chimica
- Petrolchimico
- Stoccaggio

### Certificazioni e norme



# E25300

## 2PLY SLINGS SF7

Protezione anticaduta

### Dettagli - Norme

### Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Cinghia piatta
Composizione del supporto principale	Poliestere
Lunghezza massima (m)	8 m
Larghezza della cinghia (mm)	300 mm
Lunghezza minima (m)	2 m
Colore	Arancio
Carico di lavoro sicuro (kg)	10000
Type of split eye	Reduced








# E25300

## 2PLY SLINGS SF7

Fall protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXE253000202	Orange	2 m	E25300	7798408752500	0	2	1	12.86 kg	40.0 cm	35.0 cm	28.0 cm
WXE253000302	Orange	3 m	E25300	7798408754764	0	1	1	9.16 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXE253000402	Orange	4 m	E25300	7798408751640	0	1	1	10.8 kg	40.0 cm	35.0 cm	28.0 cm
WXE253000502	Orange	5 m	E25300	7798408753712	0	1	1	13.56 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXE253000602	Orange	6 m	E25300	7798408751923	0	1	1	15.4 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXE253000702	Orange	7 m	E25300	0	0	1	1	18.0 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXE253000802	Orange	8 m	E25300	7798408751930	0	1	1	21.7 kg	50.0 cm	40.0 cm	33.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height