



E25300

2PLY SLINGS SF7

Ochrona przed upadkiem z
wysokości



Świadczenia



Higiena

· Możliwość czyszczenia uprząży i tkanin neutralnym mydłem

Obszar użytkowania

- Budownictwo
- Konserwacja
- Przemysł chemiczny
- Petrochemia
- Składowanie

Certyfikaty i normy



E25300

2PLY SLINGS SF7

Ochrona przed upadkiem z
wysokości

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Zawiesie płaskie
Skład głównego wkładu	Poliester
Długość maks. (m)	8 m
Szerokość taśmy (mm)	300 mm
Długość min. (m)	2 m
Kolor	Pomarańczowy
Bezpieczne obciążenie robocze (kg)	10000
Type of split eye	Reduced








E25300

2PLY SLINGS SF7

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXE253000202	Orange	2 m	E25300	7798408752500	0	2	1	12.86 kg	40.0 cm	35.0 cm	28.0 cm
WXE253000302	Orange	3 m	E25300	7798408754764	0	1	1	9.16 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXE253000402	Orange	4 m	E25300	7798408751640	0	1	1	10.8 kg	40.0 cm	35.0 cm	28.0 cm
WXE253000502	Orange	5 m	E25300	7798408753712	0	1	1	13.56 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXE253000602	Orange	6 m	E25300	7798408751923	0	1	1	15.4 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXE253000702	Orange	7 m	E25300	0	0	1	1	18.0 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXE253000802	Orange	8 m	E25300	7798408751930	0	1	1	21.7 kg	50.0 cm	40.0 cm	33.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height