



E25120

AS -ESLINGAS 7:1 IN DOBLE PLI

Protección anticaídas



Beneficios



Higiene

· Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro

Aplicaciones

- Edificación
- Mantenimiento
- Industria química
- Petroquímica
- Almacenamiento

Certificaciones y normas



E25120

AS -ESLINGAS 7:1 IN DOBLE PLI

Protección anticaídas

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipamiento	Eslinga plana
Composición del soporte principal	poliéster
Longitud máxima (m)	8 m
Anchura de la cincha (mm)	120 mm
Longitud mínima (m)	2 m
Color	Gris
Carga de trabajo segura (kg)	4000 kg
Tipo de ojal	Reducido








E25120

2PLY SLINGS SF7

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXE251200202	Grey	2 m	E25120	7798408752463	0	6	1	15.0 kg	40.0 cm	35.0 cm	28.0 cm
WXE251200302	Grey	3 m	E25120	7798408752470	0	6	1	19.0 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXE251200402	Grey	4 m	E25120	7798408753668	0	4	1	16.2 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXE251200502	Grey	5 m	E25120	7798408755525	0	4	1	19.2 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXE251200602	Grey	6 m	E25120	7798408753057	0	4	1	23.2 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXE251200702	Grey	7 m	E25120	0	0	2	1	14.0 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXE251200802	Grey	8 m	E25120	7798408753675	0	1	1	8.6 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height