



E25120

2PLY SLINGS SF7

Protezione anticaduta



Benefici



Igiene

· Imbracature e tessuti possono essere lavati con sapone neutro.

Campi di utilizzo

- Edificio
- Manutenzione
- Industria chimica
- Petrolchimico
- Stoccaggio

Certificazioni e norme



E25120

2PLY SLINGS SF7

Protezione anticaduta

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Cinghia piatta
Composizione del supporto principale	Poliestere
Lunghezza massima (m)	8 m
Larghezza della cinghia (mm)	120 mm
Lunghezza minima (m)	2 m
Colore	Grigio
Carico di lavoro sicuro (kg)	4000 kg
Type of split eye	Reduced








E25120

2PLY SLINGS SF7

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXE251200202	Grey	2 m	E25120	7798408752463	0	6	1	15.0 kg	40.0 cm	35.0 cm	28.0 cm
WXE251200302	Grey	3 m	E25120	7798408752470	0	6	1	19.0 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXE251200402	Grey	4 m	E25120	7798408753668	0	4	1	16.2 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXE251200502	Grey	5 m	E25120	7798408755525	0	4	1	19.2 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXE251200602	Grey	6 m	E25120	7798408753057	0	4	1	23.2 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXE251200702	Grey	7 m	E25120	0	0	2	1	14.0 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXE251200802	Grey	8 m	E25120	7798408753675	0	1	1	8.6 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height