



E25300

ESLINGAS 2 CAPAS CS7

Eslinga ojal-ojal en cinta plana. Coeficiente de seguridad 7, ojal reducido con protección. No rayan la carga.

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura



Beneficios



Higiene

· Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro

Aplicaciones

- Edificación
- Mantenimiento
- Industria química
- Petroquímica
- Transporte

Certificaciones y normas



E25300

ESLINGAS 2 CAPAS CS7

Eslinga ojal-ojal en cinta plana. Coeficiente de seguridad 7, ojal reducido con protección. No rayan la carga.

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipo	Eslinga plana
Composición del soporte principal	poliéster
Largo máximo (m)	8 m
Ancho de la cinta (mm)	300 mm
Largo mínimo (m)	2 m
Color	Naranja
Carga de trabajo segura (kg)	10000
Tipo de ojal	Reducido








E25300

2PLY SLINGS SF7

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXE253000202	Orange	2 m	E25300	7798408752500	0	2	1	12.86 kg	40.0 cm	35.0 cm	28.0 cm
WXE253000302	Orange	3 m	E25300	7798408754764	0	1	1	9.16 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXE253000402	Orange	4 m	E25300	7798408751640	0	1	1	10.8 kg	40.0 cm	35.0 cm	28.0 cm
WXE253000502	Orange	5 m	E25300	7798408753712	0	1	1	13.56 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXE253000602	Orange	6 m	E25300	7798408751923	0	1	1	15.4 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXE253000702	Orange	7 m	E25300	0	0	1	1	18.0 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXE253000802	Orange	8 m	E25300	7798408751930	0	1	1	21.7 kg	50.0 cm	40.0 cm	33.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height